

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PVC - D/P-Line Basic/11-2020



Prohlášení o vlastnostech vydává výrobce

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

Stary Laskowiec 4
18-300 Zambrów

Regon 145908247
NIP: 525-252-33-03

Název výrobku:

Plastové vchodové dveře typ: **P-Line Basic** – [by Rehau Synego]

Zamýšlený způsob použití:

Vnější dveře určené k instalaci v obytných, veřejných a komerčních budovách

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

System 3 AoC.

Zharmonizovaná norma:

EN 14351-1:2006+A2:2016.

Oznámený subjekt:

. Mobilní laboratoř stavební techniky NB 2189 provedly zkoušku typu (ITT) v systému 3 a vydaly protokol o počátečních zkouškách

Deklarované vlastnosti viz tabulka 1 a 2

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Vlastnost
Odolnost proti zatížení větrem (dveře jednokřídlové)	Třída C2
Odolnost proti zatížení větrem (dveře dvoukřídlové)	Třída C2
Vodotěsnost (dveře jednokřídlé)	Třída 4A
Vodotěsnost (dveře dvoukřídlé)	Třída 4A
Průvzdušnost (dveře jednokřídlové)	Třída 3
Průvzdušnost (dveře dvoukřídlové)	Třída 3
Vodotěsnost (dveře jednokřídlové kryté)	Třída 6B
Vodotěsnost (dveře dvoukřídlové kryté)	Třída 3B
Akustická izolace	NPD
Nebezpečné látky - výrobek splňuje požadavky normy EN 14351-1: 2006 + A1: 2010 v oblasti nebezpečných látek v souvislosti s ustavením 33 nařízení ES 1907/2006 (REACH)	splňuje


Tabulka 2

Základní charakteristiky	Vlastnost
Součinitel prostupu tepla: referenční dveře jednokřídlové 1200 x 2400 mm, zasklení 4/16/4, Ug = 1,1 W/m²K , (výpočetem, EN ISO 10077-1)	Ud = 1,3 W/m²K
Součinitel prostupu tepla: referenční dveře dvoukřídlové 2200 x 2400 mm, zasklení 4/16/4, Ug = 1,1 W/m²K , (výpočetem, EN ISO 10077-1)	Ud = 1,3 W/m²K
Součinitel prostupu tepla: referenční dveře jednokřídlové 1200 x 2400 mm, zasklení 4/18/4/18/4, Ug = 0,5 W/m²K , (výpočetem, EN ISO 10077-1)	Ud = 0,91 W/m²K
Součinitel prostupu tepla: referenční dveře dvoukřídlové 2200 x 2400 mm, zasklení 4/18/4/18/4, Ug = 0,5 W/m²K , (výpočetem, EN ISO 10077-1)	Ud = 0,89 W/m²K
Součinitel prostupu tepla: referenční dveře jednokřídlové 1100 x 2300 mm, Panel HPL 48mm , (výpočetem, EN ISO 10077-1)	Ud = 0,83 W/m²K
Součinitel prostupu tepla: referenční dveře dvoukřídlové 2200 x 2300 mm, Panel HPL 48mm , (výpočetem, EN ISO 10077-1)	Ud = 0,80 W/m²K

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

V Starym Laskowcu 23.11.2020



Artur Kruszewski
KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI

Artur Kruszewski
Vedoucí oddělení certifikace a jakosti



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PVC - D/P-Line Basic/11-2020

