

Prohlášení o vlastnostech 17.2/2023/ Vnější dveře-referenční

1. DVEŘE: **17- Smartline/Smartline+ Doors, sklo 4/15/4/15/4.**
2. Použití: Vnější dveře určeny k instalaci v obytných, veřejných a komerčních budovách.
3. Výrobce: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.
4. Harmonizovaná norma EN 14351-1:2006+A2:2016.

Vlastnosti	Parametr
Odolnost na zatížení větrem (dveře jednokřídlé s hliníkovým prahem)	Třída C2
Vodotěsnost (dveře jednokřídlé s hliníkovým prahem)	Třída 6A
Odolnost na zatížení větrem (dveře dvoukřídlé s hliníkovým prahem)	Třída C2
Vodotěsnost (dveře dvoukřídlé s hliníkovým prahem)	Třída 3A
Průvzdušnost	Třída 4
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N
Zvuková izolace (tabulkově); dveře jednokřídlé sklo 4/15/4/15/4,	maxRw=34(-1,-5) dB
Zvuková izolace (tabulkově); dveře dvoukřídlé sklo 4/15/4/15/4,	maxRw=32(-1,-5) dB
Prostup tepla: Referenční dveře jednokřídlé 1000x2400mm, sklo 4/15/4/15/4, Ug=0,6 W/m²K, teplý distanční rámeček TGI (výpočtově, EN ISO 10077-1)	Ud = 0,98 W/m²K
Prostup tepla: Referenční dveře jednokřídlé 1000x2400mm, sklo 4/15/4/15/4, Ug=0,6 W/m²K, ocelový distanční rámeček (výpočtově, EN ISO 10077-1)	Ud = 1,0 W/m²K
Prostup tepla: Referenční dveře dvoukřídlé 1800x2400mm, sklo 4/15/4/15/4, Ug=0,6 W/m²K, teplý distanční rámeček TGI (výpočtově, EN ISO 10077-1)	Ud = 0,98 W/m²K
Prostup tepla: Referenční dveře jednokřídlé 1800x2400mm, sklo 4/15/4/15/4, Ug=0,6 W/m²K, ocelový distanční rámeček (výpočtově, EN ISO 10077-1)	Ud = 1,0 W/m²K

Jménem výrobce podepsal:
Artur Kruszewski – Oddělení R&D

Stary Laskowiec, dnia 02.05.2023r.

DOBROPLAST
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów
KRS 0000404303 Regon 145908247
NIP 5252523303
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55

Artur Kruszewski

Artur Kruszewski
KIEROWNIK DZIAŁU CERTYFIKACJI