

Specifiche per porte alzanti scorrevoli P-Line HST 13.2/2025/ vetro 4/18/4/18/4

1. Tipo: **13.2 – HST Schema C,**
2. Applicazione: Porte esterne progettate per l'installazione in edifici residenziali, pubblici e commerciali.
3. Produttore: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów, Polonia.
4. Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Caratteristiche	Proprietà prestazionali
Resistenza al carico del vento	Classe C2
Tenuta all'acqua	Classe 9A
Permeabilità all'aria	Classe 4
Isolamento acustico	Max Rw= 26(-1;-3)dB
Trasmittanza termica; Schema C 5000x2600mm, vetro 4/18AST/4/18AST/4, Ug=0,5 W/m²K, (calcolata secondo, EN ISO 10077-1)	Ud=0,80W/m²K
Trasmittanza termica; Schema C 5000x2600mm, vetro 4/18TGI/4/18TGI/4, Ug=0,5 W/m²K, (calcolata secondo, EN ISO 10077-1)	Ud=0,77 W/m²K

Firmato per conto del produttore da:
Tomasz Barczak, R&D

Stary Laskowiec, 13.01.2025.



Tomasz Barczak
Dział Certyfikacji

