

Parametre zdvižno-posuvných dverí P-Line HST 13.2/2025/ sklo 4/18/4/18/4

1. Typ: **13.2 – HST Schéma C,**
2. Použitie: Vonkajšie dvere určené na inštaláciu v obytných, verejných a komerčných budovách.
3. Výrobca: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o.o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów, Polsko.
4. Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016.

Vlastnosti	Parameter
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C2
Vodotesnosť	Trieda 9A
Prievzdušnosť	Trieda 4
Zvuková izolácia	Max Rw= 26(-1;-3)dB
Tepelná priepustnosť; schéma C 5000x2600mm, sklo 4/18AST/4/18AST/4, Ug=0,5 W/m²K, (výpočtovo podľa, EN ISO 10077-1)	Ud=0,80W/m²K
Tepelná priepustnosť; schéma C 5000x2600mm, sklo 4/18TGI/4/18TGI/4, Ug=0,5 W/m²K, (výpočtovo podľa, EN ISO 10077-1)	Ud=0,77 W/m²K

V mene výrobcu podpísal:
Tomasz Barczak, R&D

Stary Laskowiec, 13.01.2025.



Tomasz Barczak
Dział Certyfikacji

